

Copex

Décapant poly-sols

Propriétés

Décapant puissant, peu moussant, particulièrement adapté pour les revêtements de sol souples sensibles à l'alcalinité. Élimine rapidement et facilement les protections polymères, films d'entretien, lubrifiants de démoulage ainsi que les salissures huileuses et grasses. Exempt de NTA et butylglycol. Ne nécessite aucun marquage.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5%, savon < 5%, solvants hydrosolubles, solubilisateurs, colorants, parfums.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 9

Domaine d'application

Utilisable sur revêtements de sol résistant à l'eau, sensibles ou résistant à l'alcalinité, comme : linoléum, caoutchouc, PVC, polyoléfine, pierre naturelle et reconstituée. Vérifier la résistance du matériau avant application sur un sol difficilement identifiable.

Application

Décapage de revêtements protégés :

1-3 litres pour 8 litres d'eau froide.

Répartir la solution de décapage sur le sol, laisser agir 10 minutes.

Brosser. Si nécessaire, ajouter de l'eau chaude par le réservoir de

la monobrosse ou de l'autolaveuse. Aspirer la flotte de salissures.

Rincer à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



Décapage

Consommation par m²

Décapage : 90 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !

Conditionnement

Carton de 6 bouteilles de 1 litre

Bidon de 10 litres

Fût de 200 litres

Réf. j 15 04 01

Réf. j 15 04 10

Réf. j 15 04 72

