

Rollomat

Nettoyant pour escaliers mécaniques et trottoirs roulants

- ▲ Nettoyant spécifique pour le nettoyage mécanisé d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants
- ▲ Élimine les salissures courantes, huileuses et grasses
- ▲ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▲ La solution de nettoyage ne goutte pas dans la fosse de l'escalier mécanique
- ▲ Très bon pouvoir mouillant



Domaine d'application

Pour le nettoyage mécanisé d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants en alliage léger par aspiro-brossage.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Brosser d'abord à sec les fortes incrustations dans le profil des marches d'escalier ou des éléments du trottoir roulant. Dissoudre les autres souillures en les prétraitant à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable.

Aspiro-brossage :

1 L pour 10 L d'eau froide.

Verser la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau de la machine et traiter l'escalier mécanique ou le trottoir roulant par aspiro-brossage. Pour la pulvérisation préalable en cas d'encrassement important, diluer le produit de 1:1 à 1:5. La consommation dépend de l'autolaveuse utilisée et du débit d'eau sélectionné.

Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, phosphates 5–15 %, solvants hydrosolubles, additifs, parfums.

pH produit concentré : env. 10

pH solution prête à l'emploi : env. 9,5