

Dopomat-forte

Détergent industriel alcalin

Propriétés

Détergent industriel alcalin très efficace, peu moussant, à base de substances actives spécifiques. Dissout les huiles et graisses de machines, la suie, les salissures incrustées, souillures de graphite et gaz d'échappement. Adapté à l'utilisation avec un séparateur d'hydrocarbures.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques et non ioniques < 5%, phosphonates < 5%, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, alcalis, colorant.
 pH produit concentré : env. 13 pH solution prête à l'emploi : env. 11,5

Domaine d'application

Utilisable sur toutes surfaces résistant à l'alcalinité et à l'eau dans le domaine industriel, comme : sols industriels et d'atelier en béton, toiture "shed" en verre armé, carrelages dans les stations de métro, parking souterrains. Également adapté pour le nettoyage de poubelles. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol protégés, du linoléum, caoutchouc ou aluminium.

Application


Avant toute première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une surface cachée.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :
100 ml pour 10 litres d'eau froide

Nettoyage en haute pression :
200 ml pour 10 litres d'eau froide

Décapage :
1 litre pour 10 litres d'eau froide

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



**Nettoyage en autolaveuse /
Nettoyage industriel**

Consommation par m²

Lavage mécanisé : 1 ml
Nettoyage en haute pression : 8 ml
Décapage : 40 ml



R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.
Contient : alcalis.

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !

produit concentré

Conditionnement

Bidon de 10 litres
Fût de 200 litres

Réf. j 05 02 10
Réf. j 05 02 72

