

Dopomat-secur

Détergent pour autolaveuse avec propriétés antidérapantes

Propriétés

Élimine les salissures et laisse un film protecteur homogène, satiné et particulièrement antidérapant. La brillance peut être optimisée par polissage sans altérer les propriétés antidérapantes. Non filmogène, donc pas de formation de surcouches. Permet d'obtenir un coefficient antidérapant sur la surface de 0,4 à 0,6 μ conforme à la norme allemande DIN 18032, répondant ainsi aux conditions requises pour les sols de gymnases.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15%, savon < 5%, polycarboxylates < 5%, solvants hydrosolubles, substances d'entretien, parfums (limonène, linalool).

pH produit concentré : env. 10

pH solution prête à l'emploi : env. 8,5

Domaine d'application

Revêtements de sols durs ou souples résistant à l'eau, comme : PVC, linoléum, caoutchouc, polyoléfine, marbre, marbre reconstitué ainsi que sur les protections. Appliquer de préférence dans les lieux exigeant une grande sécurité antidérapante, comme les gymnases, maisons de retraite etc.

Application

Nettoyage courant (lavage manuel / mécanisé) :

Selon le degré de salissure ou l'effet de protection souhaité :
100-200 ml pour 10 litres d'eau froide.

Lustrage :

Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min.) consolide le film de protection, élimine les traces et augmente la résistance sans altérer les propriétés antidérapantes.

Microprotection :

Selon la porosité du sol, 300-600 ml pour 10 litres d'eau froide.



**Nettoyage en autolaveuse /
Nettoyage industriel**

Consommation par m²

Lavage manuel / mécanisé : 1-2 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !

Conditionnement

Bidon de 10 litres
Fût de 200 litres

Réf. j 10 02 10
Réf. j 10 02 72

