Gommasol

Dissolvant de traces de caoutchouc

Propriétés

Détergent spécifique à base de solvants pour l'élimination de traces de caoutchouc, occasionnées par des transpalettes ou chariots élévateurs sur des sols industriels. En raison de son fort pouvoir détergent, Gommasol est particulièrement adapté pour l'utilisation dans des domaines industriels et dépôts de stockage très encrassés. Peu odorant. Utilisation facile.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, solvants hydrosolubles, additifs.
pH produit concentré : env. 6 pH solution prête à l'emploi : env. 7

Domaine d'application

Pour les revêtements de sol résistant aux solvants, comme les sols industriels, béton, résine époxy, chape en magnésie et brique réfractaire. Ne pas utiliser sur des sols contenant de l'asphalte ou du bitume, ni sur des sols plastiques.

Application

Verser Gommasol (pur ou dilué 1:1 à 1:2 avec de l'eau) dans un matériel de pulvérisation* adapté équipé d'une buse mousse, puis répartir le produit. Laisser agir 10 minutes environ.
En cas de salissures normales ou pour une application ponctuelle de Gommasol, la solution souillée peut être éliminée par un lavage mécanisé avec une autolaveuse et une solution de Dopomat-forte dosé à 1 % dans le cadre d'un nettoyage courant.

En cas de salissures importantes ou en cas d'utilisation de Gommasol sur une grande surface, après pulvérisation du produit, brosser soigneusement le revêtement avec une monobrosse équipée d'un disque vert. Aspirer ensuite la solution souillée et rincer soigneusement à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

* Systèmes d'application KIEHL adaptés :
Réf. VFK 28 00 50 Vaporisateur 750 ml
Réf. VVK 91 03 30 Pistolet buse mousse pour vaporisateur 750 ml
Réf. z 20 50 18 Vaporisateur 1,5 L ; code couleur : rouge ; buse mousse PP (joints EPDM)
Réf. z 20 50 72 Pulvérisateur à pression préalable, 5 L RONDO, buse mousse (joints EPDM)

25.06.2015
16.02.2015

Consommation par m²

Dissolution de traces de caoutchouc : 50–100 ml

SGH 07, Attention (produit concentré) ;
H302/312/332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P301/330/331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Contient : Butoxyethanol (INCI).

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Bidon de 5 litres Réf. j 05 07 15

www.kiehl-group.com