

SPÉCIFICATIONS

		Kit BWT bestsoft 4 Comprenant : adoucisseur, kit de raccordement, et 1ère charge de sel	
Caractéristiques techniques			
Capacités nominales	m ³ x °fTH ⁽¹⁾	16	
Diamètre nominal (filetage extérieur)	pouce	3/4" (DN 20)	
Volume de résine	litre	4	
Débit nominal	l/h	732	
Température de l'eau non traitée (min/max)	°C	5-30	
Caractéristiques dimensionnelles			
Largeur	mm	203	
Hauteur	mm	493	
Profondeur	mm	403	
Poids en service	kg	30	
Code article		125299265	

⁽¹⁾ °fTH = °dGH x 1.78

CAPACITÉS

Dureté		Capacité en litres	
°dGH	°fTH	ppm (mg/l)	BWT bestsoft 4
5,6	10,0	100	1800
6,2	11,0	110	1626
6,7	12,0	120	1504
7,3	13,0	130	1380
8,4	15,0	150	1200
10,1	18,0	180	998
11,2	20,0	200	900
12,3	22,0	220	820
13,4	24,0	240	752
14,6	26,0	260	690
15,7	28,0	280	642
16,8	30,0	300	600
17,9	32,0	320	563
19,0	34,0	340	531
20,2	36,0	360	499
21,3	38,0	380	473
22,4	40,0	400	450
23,5	42,0	420	429
24,6	44,0	440	409
25,8	46,0	460	391
26,9	48,0	480	374
28,0	50,0	500	360

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article
Kit de maintenance bestsoft	M0100036
Kit de raccordement avec bypass	125548590
Plateforme à roulettes	P0014923
Sac de sel de 25 kg	P0009249
AQA Clean & Protect (kit entretien résines)	P0004930
BWT Ioclean	P0004887
Vanne multiblock bypass	P0887530



VANNE MULTIBLOCK BYPASS



AQA CLEAN & PROTECT



BWT IOCLEAN



KIT DE MAINTENANCE BESTSOFT

GRANDE CUISINE

ADOUCCISSEUR
bestsoft 4

Suppression du calcaire pour une protection efficace des lave-verres et lave-vaisselles frontaux

» Eviter l'entartrage des équipements grâce à la suppression du calcaire dans l'eau

Les + produit

- » Adoucisseur compact
- » Consommation de sel réduite grâce à une régénération proportionnée volumétrique automatique
- » Vanne rotative pour une plus grande sécurité de fonctionnement



Vol. résine
4 litres



PROTECTION DES APPAREILS CONTRE LE TARTRE



VAISSELLE, VERRES ET COUVERTS ÉTINCELLANTS, SANS TRACES