

Laveuse professionnelle 16 kg TITAN FH0C7FD3MS



- Laveuse professionnelle pour collectivités, maison de retraite, foyer, laverie, camping, restauration ...
- Capacité 16 kg tambour inox 147 litres
- Super essorage réglable jusque 1000 t/mn
- **Nouveau** : consommation d'eau très réduite 6 litres par kg de linge, avec adaptation automatique à la charge de linge
- Construction mécanique conçue pour un usage intensif et testée pour 15000 cycles
- Grande ouverture de chargement 430 mm, ouverture à 170°
- Usage simple avec choix de 6 programmes modifiables + 20 cycles personnalisés
- Bac à lessive sur le dessus, prédisposition pour 5 pompes
- Chauffage électrique (peut être désactivé)
- Garantie 2 ans toutes pièces



Laveuse à super essorage réglable entre 600 et 1000 t/mn

Capacité 16 kg (1:9)

Tambour inox texturé 147 litres, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat

Bloc laveur suspendu par un ensemble de ressorts et 4 amortisseurs

Moteur à convertisseur de fréquence Inverter sans charbon, entraînement direct sans courroie

Capteur gyroscopique 3D, assurant une grande stabilité même en cas de charge complexe

Carrosserie couleur inox titanium, tableau de commande en acier, sérigraphie multi-lingues sur aluminium, dessus émaillé

Hublot de diamètre utile 430 mm, ouverture à 170°

Bac à détergents à 3 compartiments (lavage, additif, assouplissant) sur le dessus avec robuste couvercle caoutchouc

Prédisposition pour le raccordement de pompes à lessive, 5 signaux et 5 têtes disponibles.

Raccordement eau chaude & eau froide afin de raccourcir la durée des cycles, **complément de chauffage électrique** (peut être désactivé)

Vidange par pompe de vidange BLDC ultra rapide, avec filtre, tuyau de sortie Ø 25 mm

Choix de 6 programmes, cycles courts et intensifs

Possibilité de **modifier les cycles** (durée, nombre de rinçages, niveau d'eau, vitesse d'essorage, ...)

Jusque **20 programmes supplémentaires** personnalisables.

Connectivité WIFI

Fonctionnement ultra simple pour l'opérateur : choix du programme par une touche + Start

Indicateur de temps restant

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Compteur de cycles

Liste des options disponibles

- Socle acier, H300 mm
- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale



Laveuse professionnelle TITAN FH0C7FD3MS : caractéristiques & réservations

Capacité 1:9 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Arrivées d'eau	Vidange	Essorage	Encombrement et poids
16 kg 147 litres	Inox	Tôle traitée anti corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	3.2 kW 3.6 kW	Arrivées EC et EF séparées 20/27 3/4"	par pompe avec filtre Ø 25 mm	jusqu'à 1000 tr/mn facteur G340	Larg. 737 mm Prof. 814 mm Haut. 1036 mm Poids 115 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté

Piétement réglable pour mise à niveau sur site

Fournie avec 2 tuyaux d'eau 3/4" longueur 1.2 m femelle / femelle & tuyau de vidange Ø 25 mm

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique 230V 16A, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" 20/27, pression 2 à 6 bar, robinet d'arrêt avec filetage mâle
- Arrivée d'eau chaude 3/4" 20/27, pression 2 à 6 bar, température 65°, robinet d'arrêt avec filetage mâle
- Vidange siphonnée diamètre 40 mm, hauteur maxi 900 mm du sol