

AVANTAGE®

DECAPANT D'EMULSION

-  Tous les sols plastiques
-  Elimine toutes les couches d'émulsion même les plus résistantes

APPLICATION

Dissout et élimine les couches d'émulsion, même les plus résistantes. Il s'utilise sur les sols plastiques, linoléums, carrelages, caoutchouc, pierres polies.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit de 10 à 20% dans l'eau en fonction du degré d'encrassement ou d'ancienneté des couches d'émulsion à éliminer.
 - Etendre uniformément la solution ainsi obtenue à l'aide d'un mop.
 - Laisser agir 5 à 10 minutes. Travailler le produit à la brosse ou à la monobrosse (disque noir).
 - Rincer jusqu'à obtention d'un pH neutre du sol.
 - Laisser sécher avant d'appliquer le bouche-pores ou l'émulsion adaptée à votre sol.
- Consommation : 1 litre pour 70 à 80 m².

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : rose

Parfum : /

Densité à 20°C: >1

pH à 20°C : 13,0 ±0,050

Composition, entre autres : moins de 5% d'agents de surface anioniques, moins de 5% d'agents de surface non ioniques, moins de 5 EDTA et sels.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Réservé à usage professionnel.

LOGISTIQUE

Carton de 4 bidons de 5 litres - Référence : 2015/5

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Nbre U.C./carton :	4
Nbre cartons/couche :	8
Nbre couches/palette :	4
Nbre de cartons/palette :	32
Nbre U.C./palette :	128



MAJ Juin 2022

Fiche de sécurité disponible sur demande