

AVANTAGE®

EMULSION MIROIR

- Facile d'application
- Laisse un fini éblouissant, résistant et durable
- Répare les rayures et éraflures
- Classé A+ : très faibles émissions polluantes

APPLICATION

Emulsion antidérapante formant un film de protection particulièrement résistant et durable. Émulsion à base d'un mélange de polymères, répare les rayures en laissant un fini satiné à brillant éclatant selon le polissage.

Recommandée pour tous les types de sols tels que thermoplastiques, PVC, linoléums, marbres, terrazzo, pierres naturelles, béton poli, terre cuite...

MODE D'EMPLOI

- Décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide du produit préconisé et bien laisser sécher le sol.
- Si le sol est poreux, appliquer 1 à 2 couches de Bouche Pores.
- Appliquer 2 à 3 couches d'EMULSION MIROIR à l'aide d'un mop ou d'un applicateur.
- Bien laisser sécher entre chaque couche et avant de permettre la circulation (environ 30 minutes par couche).
- Pour renforcer la brillance et la résistance, lustrer à l'aide d'une monobrosse haute et très haute vitesse munie d'un disque approprié.
- Entretien avec un détergent neutre

CARACTERISTIQUES


Aspect : liquide fluide Couleur : blanc opaque Parfum : sans
Densité à 20°C : 1,015 ± 0,005 pH à 20°C : 8,5 ± 0,50 COV : 3.3%
Composition : entre autres : cires, polymères, agents d'étalement, solvant.
Consommation : 1 litre pour 30 à 40 m².

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Contient TRIISOBUTYL PHOSPHATE, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Peut produire une réaction allergique.
Ne pas utiliser sur des sols en liège ou bois non hermétiques.
Craint le gel.
Réservé à un usage professionnel.

CONDITIONNEMENT ET LOGISTIQUE

Carton de 4 bidons de 5 litres – Référence : 2017/5
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L
Nbre U.C./carton : 4
Nbre cartons/couche : 8
Nbre couches/palette : 4
Nbre de cartons/palette : 32
Nbre d'U.C./palette : 128



MAJ Juillet 2023

Fiche de sécurité disponible sur demande