

AS 59 P / IK

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirateur/liquide tracté, de bonne capacité. Deux moteurs commandables individuellement. La version IK est dotée de réservoir en acier inox et de kit antistatique. Filtres à cartouche (normal et HEPA) en option.



Dispositif anti-statique (IK)



Interrupteurs moteurs



Secoueur de filtre manuel (en option)



Cage support sac avec flotteur



Sac filtre en papier avec bouchon (en option)



Entretoise pour sac plastique (en option)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
AS 59 P	17761210001	8
AS 59 IK	17751210011	8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Capacité réservoir	l	80
Capacité utile	l	56
Capacité sac filtre	l	19
Surface filtrante	m ²	0,4
Débit air	l/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Dimensions	mm	610x520x920

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	Ø 40
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube télescopique en "S" (max 1 m)	2511606
Suceur sol poussières	6010000
Suceur sol liquide	6010011
Brosse ronde	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre textile	6830000

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Embout pour tapis	2512610
Barre d'aspiration	6103054
Entretoise pour sac plastique	6102255
Dispositif anti-mousse	6200150
Secoueur de filtre manuel	6895500
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m ²)	3001220
Filtre à cartouche (surface filtrante 1,06 m ²)	2512743
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m ²)	2512744
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030
Set accessoires Ø 50	5830022
Filtre four (*)	6830005

(*) Uniquement pour le modèle IK